



SATURVAP/232 90N EN ISO 6134

Zastosowanie:

Wąż do pary, przeznaczony do stosowania z parą nasyconą do 208 °C i 18 bar ciśnienia, chwilowo może być stosowany do pary przegrzanej do 232 °C.

Zgodność z normą EN ISO 6134 - Typ 2A.

Znakowanie:

ZGODNIE Z NORMAMI (białymi literami).

Budowa:

- ▶ Warstwa wewnętrzna - czarna, gładka guma, odporna na wysokie temperatury i parę wodną. Stosowana mieszanka gumy gwarantuje brak twardnienia i pękania warstwy wewnętrznej węża;
- ▶ Wzmocnienie - opłoty z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości;
- ▶ Warstwa zewnętrzna - nakłuwana, czarna, gładka guma, odporna na ścieranie, wysoką temperaturę, ozon i warunki atmosferyczne;
- ▶ Ciśnienie robocze: 18 bar;
- ▶ Ciśnienie rozrywające: >180 bar;
- ▶ Temperatura: -40 °C +208 °C;

!UWAGA! W celu zagwarantowania sprawności konieczne jest opróżnienie i osuszenie węża po każdym użyciu (odprowadzenie skroplin);

Dane techniczne:

			
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]
19	7	33	0,66
25	7,5	40	0,86
32	8	48	1,3
38	8	54	1,6
51	9	69	2,3
63	9	81	3,3
76	9	94	4,5

