

## VAP/170 80N

### Zastosowanie:

Wąż do pary, przeznaczony do czyszczenia parą, sterylizacji itp.





### Znakowanie:

wytłoczony napis: TT BS 5122 1986 A2 100 PSI 170° C STEAM HOSE DRAIN AFTER USE.

### Budowa:

- ▶ Warstwa wewnętrzna - czarna gładka guma EPDM, odporna na parę;
- ▶ Wzmocnienie - warstwy tekstylne o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie;
- ▶ Warstwa zewnętrzna - czarna, gładka guma, odporna na ścieranie, ozon i warunki atmosferyczne;
- ▶ Ciśnienie robocze: 7 bar ( dla wody 15 bar );
- ▶ Ciśnienie rozrywające: 70 bar;
- ▶ Temperatura pracy: - 40 °C + 170 °C;

### Dane techniczne:

			
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]
13	5	23	0,36
19	6	31	0,59
25	6	37	0,78
32	7	45	1,1
38	7	52	1,4
51	8,5	68	2,1
76	2,5	0,8	228
102	4,1	0,8	410
152	6,6	0,8	760

Inne rozmiary i ciśnienia dostępne na zamówienie.;

Dane techniczne, struktura i polimery mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

