



VAP/170 86B

Zastosowanie:

Wąż tłoczny do czyszczenia parą i mycia gorącą wodą w mleczarniach, zakładach przetwórstwa spożywczego i przemyśle papierniczym.

Zgodny ze standardami Agencji Żywności i Leków Stanów Zjednoczonych F.D.A.

Nie zawiera ftalanów.





Znakowanie:

VAP RAL-F42 (biały pasek).

Budowa:

- ▶ **Warstwa wewnętrzna** - specjalna biała, gładka guma, przeznaczona do kontaktu z żywnością, odporna na parę wodną. Zgodne z zaleceniami BfR XXI Kat. 2 niemieckiej ustawy o żywności. Rejestracja RAL dla jakości artykułów spożywczych RAL-F42;
- ▶ **Wzmocnienie** - warstwy tekstylne o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie;
- ▶ **Warstwa zewnętrzna** - niebieska guma, gładka, odporna na ścieranie, ciepło termiczna, działanie ozonu i warunki atmosferyczne, z charakterystycznym odciskiem tekstylnym;
- ▶ **Temperatura** : -40°C do +164°C (-13° F do + 173° F);
- ▶ **Ciśnienie robocze**: 6 bar;
- ▶ **Ciśnienie rozrywające**: 60 bar;

Dane techniczne:

			
[mm]	[kg/m]	[bar]	[mm]
13	5	23	0,36
16	5	26	0,42
19	6	31	0,58
25	7	39	0,84
32	8	48	1,2
38	8	54	1,36
40	9	58	1,68
51	9,5	70	2,2

