



CONTI® BLUE STEAM

Niezawodne i bezpieczne czyszczenie

Zastosowanie:

Wytwórnice serów, mleczarnie, branża żywności przetworzonej

Środki przepływowe:

Gorąca woda, para

Znakowanie:

"Continental CONTI® BLUE STEAM FDA Glas-/Gabel-Symbol BfR EG 1935/2004 2023/2006 Made in Germany"

Norma:

FDA Regulation 1772600
BfR Recommendation XXI Cal. 2
EU 1935/2001 2023/2006

Budowa:

- **warstwa wewnętrzna:** EPDM, biały, absolutnie neutralny dla smaku i zapachu, nieporowaty, gładki
- **wzmocnienia:** Włókna syntetyczne
- **okładzina:** EPDM, niebieski, o fakturze tkaniny, odporny na tarcie, odporny na ozon, warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- **ciśnienie robocze do:** 20 bar / 290 psi
- **zakres temperatur:** od -30 °C / -22 °F do +95 °C / +203 °F
- **przy ograniczonym przepływie do:** +164 °C / +327 °F do 6 bar / 87 psi - tylko w układzie otwartym
- **dalsze właściwości:**
 - 2-letnia gwarancja
 - Zalecana armatura DINGA® do zastosowań zakładających użycie gorącej wody
 - Współczynnik bezpieczeństwa para 10, gorąca woda 3
 - Nadaje się do użycia z armaturą parową zgodnie z DIN EN 14223
 - Ciśnienie robocze do 20 bar (290 psi) w temp. 95°C do bar (87 psi) w temp. 164°C

Dane techniczne:

INDEX									
nr	mm	mm	mm	m	bar ¹	bar ¹	bar ¹	szac. mm	szac. g/m
-	13	6	25	40	20	60	-	130	455
-	19	7	33	40	20	60	-	190	729
-	25	7,5	40	40	20	60	-	250	1013
-	32	8	48	40	20	60	-	320	1282
-	38	9	56	40	20	60	-	380	1677
-	50	10	70	40	20	60	-	500	2375

1 - Ciśnienie oparte na temperaturze pokojowej / Wysokie ciśnienie i/lub temperatura prowadzą do zmniejszenia trwałości elementów składowych.

Informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny, podane wymiary i wagi są przybliżone. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia specyfikacji, jeśli uznamy to za konieczne.