



SILWEAL FLEXI

Wąż do czyszczenia próżniowego pojazdów

Zastosowanie:

Lekki i elastyczny, wytrzymały wąż do czyszczenia próżniowego pojazdów ciężarowych w miejscu pracy.










Środki przepływowe:

Materiały ściernie, zaczyn, płyny ściekowe, lekkie pozostałości chemiczne

Budowa:

- **warstwa wewnętrzna:** Wytrzymała mieszanka gum SBR/NR
- **wzmocnienia:** Oplot tekstylny, tkanina powlekana gumą. Sprężyna wbudowana w warstwę gumy
- **okładzina:** Specjalna mieszanka elastomerów SBR/NR
- **ciśnienie robocze do:** 5 bar
- **zakres temperatur:** -40°C do 80°C
- **dalsze właściwości:**
 - Wąż jest nieciągly elektrycznie
 - Współczynnik bezpieczeństwa, min.: 3,2

Dane techniczne:

INDEX									
nr	mm	mm	mm	m	bar ¹	bar ¹	bar ¹	szac. mm	szac. kg/m
-	76	9	94	1	5	-	85	305	2,5
-	102	6	102	1	5	-	85	400	4,1

1 - Ciśnienie oparte na temperaturze pokojowej / Wysokie ciśnienie i/lub temperatura prowadzą do zmniejszenia trwałości elementów składowych.

Informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny, podane wymiary i wagi są przybliżone. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia specyfikacji, jeśli uznamy to za konieczne.