



TRIX ROTSTRAHL®

Profesjonalny wąż do wody

Zastosowanie:

Sektor rolnictwa, fota, przemysł ogólny, przemysł, architektura krajobrazu i ogrodnictwo, przemysł wydobywczy, przedsiębiorstwa komunalne, kopalnie odkrywkowe i podziemne, warsztaty.

Przeznaczenie:

Woda chłodząca, woda








Znakowanie:

6 osiowo nałożonych pasków na czarnej okładzinie „Continental TRIX ROTSTRAHL® DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in Germany”

Budowa:

- **warstwa wewnętrzna:** EPDM, czarna, nieporowata, gładka,
- **wzmocnienia:** włókna syntetyczne,
- **okładzina:** EPDM, czarna, gładka, od DN 28 wzwyż faktura tkaniny, odporna na ozon, warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
- **ciśnienie robocze do:** 20 barów / 290 psi,
- **zakres temperatur:** od -40 °C / -40 °F do +100 °C / +212 °F,
- **dalsze właściwości:**
 - bardzo elastyczny,
 - niski opór przepływu,
 - wytrzymały,
 - do DN 25 nie wydalaający żadnych substancji.

Dane techniczne:

INDEX							
nr	mm	mm	bar ¹	bar ¹	bar ¹	szac. mm	szac. g/m
-	13	19,6	20	60	-	50	245
-	13	19,6	20	60	-	50	245
-	13	19,6	20	60	-	50	245
-	16	23	20	60	-	60	330
-	19	27	20	60	-	65	435
-	19	27	20	60	-	65	435
-	19	27	20	60	-	65	435
-	22	31	20	60	-	70	520
-	25	34	20	60	-	110	580
-	25	34	20	60	-	110	580
-	28	38	15	45	-	120	715
-	30	41	15	45	-	140	835
-	32	43	15	45	-	170	890
-	35	46	15	45	-	180	940
-	38	50	15	45	-	200	1100
-	40	52	15	45	-	240	1150
-	42	54	10	30	-	250	1250
-	50	64	10	30	-	300	1565

1 - mierzone w temperaturze pokojowej

Informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny, podane wymiary i wagi są przybliżone. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia specyfikacji, jeśli uznamy to za konieczne.