



# EURO TRIX®

## Uniwersalny wąż do wody

### Zastosowanie:

Sektor rolnictwa, branża budowlana, flota, przemysł ogólny, przemysł, architektura krajobrazu i ogrodnictwo, przemysł wydobywczy, przedsiębiorstwa komunalne, kopalnie odkrywkowe i podziemne, warsztaty.

### Przeznaczenie:

Woda

### Znakowanie:

6 pomarańczowych pasków, nałożone osiowo na czarnej okładzinie „Continental EURO TRIX® DN 13 PN 15 BAR / 218 PSI Made in Germany”

### Budowa:

- **warstwa wewnętrzna:** EPDM, czarna, nieporowata, gładka,
- **wzmocnienia:** włókna syntetyczne,
- **okładzina:** EPDM, czarna, gładka, odporna na ozon, warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
- **ciśnienie robocze do:** 15 barów / 218 psi,
- **zakres temperatur:** od -20 °C / -4 °F do +100 °C / +212 °F,
- **dalsze właściwości:**
  - brak skrętek,
  - bardzo elastyczny,
  - odporny na skręt,
  - nieprzepuszczalny.

### Dane techniczne:

INDEX							
nr	mm	mm	bar <sup>1</sup>	bar <sup>1</sup>	bar <sup>1</sup>	szac. mm	szac. g/m
-	13	20	15	45	-	50	265
-	16	23,6	15	45	-	65	360
-	19	27	15	45	-	70	435
-	25	34	15	45	-	120	580

1 - mierzone w temperaturze pokojowej

Informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny, podane wymiary i wagi są przybliżone. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia specyfikacji, jeśli uznamy to za konieczne.