



# GOLD SNAKE®

## Wysokiej jakości wąż do wody i wąż do czyszczenia

### Zastosowanie:

branża budowlana, przemysł ogólny, architektura krajobrazu i ogrodnictwo, projektowanie maszyn i instalacji, przedsiębiorstwa komunalne, otwarty teren.

### Przeznaczenie:

Woda





### Znakowanie:

żółta, falowana linia na czarnej okładzinie, nałożone osiowo „Continental DN 13 Charge”

### Budowa:

- **warstwa wewnętrzna:** EPDM, czarna, nieporowata, gładka,
- **wzmocnienia:** włókna syntetyczne,
- **okładzina:** CR, czarna, o fakturze tkaniny, odporny na tarcie, chemikalia, oleje i tłuszcze, odporny na ozon, warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
- **ciśnienie robocze do:** 30 barów / 435 psi,
- **zakres temperatur:** od -30 °C / -22 °F do +100 °C / +212 °F,
- **przy ograniczonym przepływie do:** +130 °C / +266 °F (maks. 30 minut),
- **dalsze właściwości:**
  - 5-letnia gwarancja,
  - odporny na skręt, odporny na najazd,
  - długi okres eksploatacji,
  - wstrząsoodporny.

### Dane techniczne:

INDEX							
nr	mm	mm	bar <sup>1</sup>	bar <sup>1</sup>	bar <sup>1</sup>	szac. mm	szac. g/m
-	10	17,2	30	90	-	45	160
-	13	20,8	30	90	-	50	225
-	16	23,2	25	75	-	70	260
-	19	27,8	25	75	-	80	385
-	22	31	20	60	-	100	430
-	25	34	20	60	-	160	490
-	32	43	12	36	-	175	760
-	38	51	12	36	-	250	1050
-	45	60	10	30	-	290	1480
-	50	65	10	30	-	300	1580
-	75	91	10	30	-	700	2377

1 - mierzone w temperaturze pokojowej

Informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny, podane wymiary i wagi są przybliżone. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia specyfikacji, jeśli uznamy to za konieczne.