

## ZŁĄCZA I OBEJMY DO PARY WODNEJ

### Złącze do pary z końcówka do węża z wiążką zabezpieczającą zgodnie (EN14423) – z gwintem zewnętrznym

#### Steam hose coupling male (EN14423) – with male thread

index	materiał	ciśnienie robocze*	gwint	ogon
indeks	material	WP*	thread	shank
MV50SS	SS AISI 316	18 bar	1/2"	13 mm
MV75SS	SS AISI 316	18 bar	3/4"	19 mm
MV100SS	SS AISI 316	18 bar	1"	25 mm
MV125SS	SS AISI 316	18 bar	1"1/4	32 mm
MV150SS	SS AISI 316	18 bar	1"1/2	38 mm
MV200SS	SS AISI 316	18 bar	2"	51 mm



### Złącze do pary z końcówka do węża z wiążką zabezpieczającą zgodnie (EN14423) – z gwintem wewnętrznym

#### Steam hose coupling male (EN14423) – with female thread

index	materiał	ciśnienie robocze*	gwint	ogon
indeks	material	WP*	thread	shank
FV50SS	SS AISI 316	18 bar	1/2"	13 mm
FV75SS	SS AISI 316	18 bar	3/4"	19 mm
FV100SS	SS AISI 316	18 bar	1"	25 mm
FV125SS	SS AISI 316	18 bar	1"1/4	32 mm
FV150SS	SS AISI 316	18 bar	1"1/2	38 mm
FV200SS	SS AISI 316	18 bar	2"	51 mm



### Złącze kołnierzowe do pary z końcówka do węża z wiążką zabezpieczającą PN40 (EN14423)

#### Swivel flange for steam PN40 (EN14423) with collar

index	materiał	ciśnienie robocze*	ogon
indeks	material	WP*	shank
FFV050SS	SS AISI 316	18 bar	1/2"
FFV075SS	SS AISI 316	18 bar	3/4"
FFV0100SS	SS AISI 316	18 bar	1"
FFV0200SS	SS AISI 316	18 bar	2"



Informacje o złączach do pary wodnej:

\* Informacje o naszych złączach do pary wodnej: Ciśnienie robocze 18 bar / do 210° pary / do 120° gorącej wody

\* Informations about our Steam Hose Fittings: Working Pressure 18 bar / up to 210° saturated steam / up to 120° hot water

## ZŁĄCZA I OBEJMY DO PARY WODNEJ

### Obejma skorupowa do pary zgodnie EN14423

#### Safety clamp for steam hose couplings EN14423

index	materiał	wąż	rozmiar	wkręt
indeks	material	hose	size	screw
DC13SSV	SS AISI 304 (Srew SS)	13*6	24-26	M620
DC19SSV	SS AISI 304 (Srew SS)	19*7	32-34	M8x25
DC25SSV	SS AISI 304 (Srew SS)	25*7,5	39-41	M8x25
DC32SSV	SS AISI 304 (Srew SS)	32*8	47-50	M8x25
DC38SSV	SS AISI 304 (Srew SS)	38*8	53-56	M10x40
DC50SSV	SS AISI 304 (Srew SS)	50*9	67-69	M10x40



### Złącza mleczarskie zgodnie DIN11851 do pary z karbowaną końcówką do węża z wiązka zabezpieczającą – Część Żeńska

#### DIN 11851 Female Coupling steam hose, serrated hose shank and safety collar

index	materiał	złącze	ogon
indeks	material	coupling	shank
DINHF19-SSV	SS AISI 316	DN19	19 mm
DINHF25-SSV	SS AISI 316	DN25	25 mm
DINHF32-SSV	SS AISI 316	DN32	32 mm
DINHF40-38-SSV	SS AISI 316	DN40	38 mm
DINHF50-SSV	SS AISI 316	DN50	50 mm



### Złącza mleczarskie zgodnie DIN11851 do pary z karbowaną końcówką do węża z wiązka zabezpieczającą – Część Męska z gwintem zewnętrznym

#### DIN 11851 Male Coupling steam hose, serrated hose shank and safety collar

index	materiał	złącze	ogon
indeks	material	coupling	shank
DINHM19-SSV	SS AISI 316	DN19	19 mm
DINHM25-SSV	SS AISI 316	DN25	25 mm
DINHM32-SSV	SS AISI 316	DN32	32 mm
DINHM40-38-SSV	SS AISI 316	DN40	38 mm
DINHM50-SSV	SS AISI 316	DN50	50 mm



Informacje o złączach do pary wodnej:

\* Informacje o naszych złączach do pary wodnej: Ciśnienie robocze 18 bar / do 210° pary / do 120° gorącej wody

\* Informations about our Steam Hose Fittings: Working Pressure 18 bar / up to 210° saturated steam / up to 120° hot water