

TANKWAGEN EUROZŁĄCZA EN 14420-6

TW Wtyk typ VK z gwintem wewnętrznym BSPP

Uszczelka Gwintu PTFE

Male Adapter type VK BSPP female thread

PTFE Thread-Gasket

index	materiał	ciężnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
2VKS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	G2"
3VKS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75	G3"
4VKS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100	G4"



TW Pokrywa typ MB do VK bez łańcuszka

uszczelka Hypalon®

Plug MB for VK without chain

CSM (Hypalon®) Gasket

index	materiał	ciężnienie robocze	wymiar
indeks	material	WP	dimension
2MBS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50
3MBS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75
4MBS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100



TW Korek typ VB do MK bez łańcuszka

Plug VB for MK without chain

index	materiał	ciężnienie robocze	wymiar
indeks	material	WP	dimension
2VBS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50
3VBS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75
4VBS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100



TANKWAGEN EUROZŁĄCZA EN 14420-6

TW Korona typ MK jednoczęściowa z karbowanym ogonem do węża pod obejmę skorupową bez pierścienia zamykającego z uszczelką profilową Hypalon®

TW MK Coupling one piece with serrated shank for safety clamps without Lever with CSM (Hypalon®) Lipgasket

index	materiał	ciężnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	material	WP	dimension	shank
MK50ST	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	50 mm
MK80ST	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75	76 mm



TW wtyk typ VK jednoczęściowy z karbowanym ogonem do węża pod obejmę skorupową

TW VK Coupling one piece with serrated shank for safety clamps

index	materiał	ciężnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	material	WP	dimension	shank
VK50ST	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	50 mm
VK80ST	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75	76 mm



TW Gniazdo typ MK z gwintem wewnętrznym BSPP (z 90° kławką) uszczelka profilowa Hypalon® Uszczelka Gwintu PTFE

Female Coupler type MK BSPP female thread (with 90° Lever) CSM (Hypalon®) Lipgasket PTFE Thread-Gasket

index	materiał	ciężnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
2MKS90	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	G2"
3MKS90	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75	G3"



TANKWAGEN EUROZŁĄCZA EN 14420-6

**TW Gniazdo typ MK z gwintem wewnętrznym BSPP (z klamką
ubezpieczającą) uszczelka profilowa Hypalon® Uszczelka Gwintu PTFE**
Female Coupler type MK BSPP female thread (security Lever)
CSM (Hypalon)® Lipgasket PTFE Thread-Gasket



index	materiał	ciężnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
2MKSECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN50	G2"
3MKSECURITY	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN75	G3"

