

ZŁĄCZA KŁOWE DIN3489 + TYP EUROPEJSKI, TYP AMERYKAŃSKI

Złącze kłowe «Typ Europejski» z karbowanym ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, hose shank with collar – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket

index	materiał	ciśnienie robocze	ogon
indeks	material	WP	shank
C038HE	Steel	10 bar	11,5 mm
C050HE	Steel	10 bar	14,5 mm
C075HE	Steel	10 bar	20,5 mm
C100HE	Steel	10 bar	26,5 mm



Złącze kłowe «Typ Europejski» z gwintem zewnętrznym – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, with male thread – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket

index	materiał	ciśnienie robocze	gwint
indeks	material	WP	thread
C038M	Steel	10 bar	3/8"
C050M	Steel	10 bar	1/2"
C075M	Steel	10 bar	3/4"
C100M	Steel	10 bar	1"



Złącze kłowe «Typ Europejski» z gwintem wewnętrznym – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, with female thread – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket

index	materiał	ciśnienie robocze	gwint
indeks	material	WP	thread
C038F	Steel	10 bar	3/8"
C050F	Steel	10 bar	1/2"
C075F	Steel	10 bar	3/4"
C100F	Steel	10 bar	1"



ZŁĄCZA KŁOWE DIN3489 + TYP EUROPEJSKI, TYP AMERYKAŃSKI

Złącze kłowe «Typ Europejski» z karbowanym ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą – z otworem na zacisk bezpieczeństwa – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, hose shank with collar – with bore for safety clip – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket

index	materiał	ciśnienie robocze	ogon
indeks	material	WP	shank
C050HE-P	Steel	10 bar	14,5 mm
C075HE-P	Steel	10 bar	20,5 mm
C100HE-P	Steel	10 bar	26,5 mm



Złącze kłowe «Typ Europejski» z gwintem zewnętrznym – z otworem na zacisk bezpieczeństwa – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, with male thread – with bore for safety clip – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket

index	materiał	ciśnienie robocze	gwint
indeks	material	WP	thread
C050M-P	Steel	10 bar	1/2"
C075M-P	Steel	10 bar	3/4"
C100M-P	Steel	10 bar	1"



Złącze kłowe «Typ Europejski» z gwintem wewnętrznym – z otworem na zacisk bezpieczeństwa – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, with female thread – with bore for safety clip – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket

index	materiał	ciśnienie robocze	gwint
indeks	material	WP	thread
C050F-P	Steel	10 bar	1/2"
C075F-P	Steel	10 bar	3/4"
C100F-P	Steel	10 bar	1"

