

ZŁĄCZA KŁOWE DIN3489 + TYP EUROPEJSKI, TYP AMERYKAŃSKI

Złącze kłowe «Typ Europejski» z karbowanym ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, hose shank with collar – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket

index	materiał	ciśnienie robocze	ogon
indeks	material	WP	shank
C038HE-SS	SS AISI 304	10 bar	11,5 mm
C050HE-SS	SS AISI 304	10 bar	14,5 mm
C075HE-SS	SS AISI 304	10 bar	20,5 mm
C100HE-SS	SS AISI 304	10 bar	26,5 mm



Złącze kłowe «Typ Europejski» z gwintem zewnętrznym – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, with male thread – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket

index	materiał	ciśnienie robocze	gwint
indeks	material	WP	thread
C050M-SS	SS AISI 304	10 bar	1/2"
C075M-SS	SS AISI 304	10 bar	3/4"
C100M-SS	SS AISI 304	10 bar	1"



Złącze kłowe «Typ Europejski» z gwintem wewnętrznym – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, with female thread – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket

index	materiał	ciśnienie robocze	gwint
indeks	material	WP	thread
C050F-SS	SS AISI 304	10 bar	1/2"
C075F-SS	SS AISI 304	10 bar	3/4"
C100F-SS	SS AISI 304	10 bar	1"



Złącze kłowe zaślepiające «Typ Europejski» – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, dust cap – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket

index	materiał	ciśnienie robocze
indeks	material	WP
CCAP-SS	SS AISI 304	10 bar



ZŁĄCZA KŁOWE DIN3489 + TYP EUROPEJSKI, TYP AMERYKAŃSKI

Złącze kłowe «Typ Europejski» z karbowanym ogonem do węża z wiązką zabezpieczającą – z otworem na zacisk bezpieczeństwa – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, hose shank with collar – with bore for safety clip – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket

index	materiał	ciśnienie robocze	ogon
indeks	material	WP	shank
C050HE-SS-P	SS AISI 304	10 bar	14,5 mm
C075HE-SS-P	SS AISI 304	10 bar	20,5 mm
C100HE-SS-P	SS AISI 304	10 bar	26,5 mm



Złącze kłowe «Typ Europejski» z gwintem zewnętrznym – z otworem na zacisk bezpieczeństwa – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, with male thread – with bore for safety clip – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket

index	materiał	ciśnienie robocze	gwint
indeks	material	WP	thread
C050M-SS-P	SS AISI 304	10 bar	1/2"
C075M-SS-P	SS AISI 304	10 bar	3/4"
C100M-SS-P	SS AISI 304	10 bar	1"



Złącze kłowe «Typ Europejski» z gwintem wewnętrznym – z otworem na zacisk bezpieczeństwa – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, with female thread – with bore for safety clip – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket

index	materiał	ciśnienie robocze	gwint
indeks	material	WP	thread
C050F-SS-P	SS AISI 304	10 bar	1/2"
C075F-SS-P	SS AISI 304	10 bar	3/4"
C100F-SS-P	SS AISI 304	10 bar	1"



Złącze kłowe zaślepiające «Typ Europejski» – z otworem na zacisk bezpieczeństwa – Rozstaw kłów 42 mm – Uszczelka NBR

Claw Coupling European type, dust cap – with bore for safety clip – 42 mm Claw Distance – NBR Gasket

index	materiał	ciśnienie robocze
indeks	material	WP
CCAP-SS-P	SS AISI 304	10 bar

