

TANKWAGEN EUROZŁĄCZA EN 14420-6

**TW Gniazdo typ MK z gwintem wewnętrznym BSPP (kompletny)
uszczelka profilowa Uszczelka NBR Uszczelka Gwintu PU**

**Female Coupler type MK BSPP female thread (complete)
NBR Lipgasket PU Thread-Gasket**

index	materiał	ciężnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
2MKB	BR CW614N	16 bar	DN50	G2"
3MKB	BR CW614N	16 bar	DN75	G3"
4MKB	BR CW614N	16 bar	DN100	G4"



TW Pierścień zamykający typ MK

Female Coupler type MK BSPP female thread (only Lever)

index	materiał	ciężnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
2MKBS	BR CW614N	16 bar	DN50	G2"
3MKBS	BR CW614N	16 bar	DN75	G3"



**TW Pierścień uszczelniający typ MK z gwintem wewnętrznym BSPP
(Pierścień uszczelniający) uszczelka profilowa Hypalon® Uszczelka
Gwintu PU**

**Female Coupler type MK BSPP female thread (only Crown)
NBR Lipgasket PU Thread-Gasket**

index	materiał	ciężnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
2MKBK	BR CW614N	16 bar	DN50	G2"
3MKBK	BR CW614N	16 bar	DN75	G3"



TANKWAGEN EUROZŁĄCZA EN 14420-6

TW Wtyk typ VK z gwintem wewnętrznym BSPP

Uszczelka Gwintu PU

Male Adapter type VK BSPP female thread

PU Thread-Gasket

index	materiał	ciężnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
2VKB	BR CW614N	16 bar	DN50	G2"
3VKB	BR CW614N	16 bar	DN75	G3"
4VKB	BR CW614N	16 bar	DN100	G4"



TW Pokrywa typ MB do VK bez łańcuszka

uszczelka NBR

Plug MB for VK without chain

NBR Gasket

index	materiał	ciężnienie robocze	wymiar
indeks	material	WP	dimension
2MBB	BR CW614N	16 bar	DN50
3MBB	BR CW614N	16 bar	DN75
4MBB	BR CW614N	16 bar	DN100



TW Korek typ VB do MK bez łańcuszka

Plug VB for MK without chain

index	materiał	ciężnienie robocze	wymiar
indeks	material	WP	dimension
2VBB	BR CW614N	16 bar	DN50
3VBB	BR CW614N	16 bar	DN75
4VBB	BR CW614N	16 bar	DN100



TANKWAGEN EUROZŁĄCZA EN 14420-6

TW Korona typ MK jednoczęściowa z karbowanym ogonem do węża pod obejmę skorupową bez pierścienia zamykającego z uszczelką profilową NBR

TW MK Coupling one piece with serrated shank for safety clamps without Lever with NBR Lipgasket

index	materiał	ciężnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	material	WP	dimension	shank
MK50BT	BR CW614N	16 bar	DN50	50 mm
MK80BT	BR CW614N	16 bar	DN75	76 mm



TW wtyk typ VK jednoczęściowy z karbowanym ogonem do węża pod obejmę skorupową

TW VK Coupling one piece with serrated shank for safety clamps

index	materiał	ciężnienie robocze	wymiar	ogon
indeks	material	WP	dimension	shank
VK50BT	BR CW614N	16 bar	DN50	50 mm
VK80BT	BR CW614N	16 bar	DN75	76 mm



TW Pierścień uszczelniający typ MK z gwintem wewnętrznym BSPP uszczelka profilowa NBR

**TW Crownring with male thread
NBR Lipgasket**

index	materiał	ciężnienie robocze	wymiar	gwint
indeks	material	WP	dimension	thread
2MKBK-1.5AG	BR CW614N	16 bar	DN50	G1 1/2"
2MKBK-2AG	BR CW614N	16 bar	DN50	G2"

