

ZŁĄCZA KŁOWE DO WODY

Złącza kłowe do wody – z karbowanym ogonem do węży – Viton® Uszczelka

Water hose fitting – with hose shank – Viton® Gasket

index	materiał	ciężnienie robocze	ogon
indeks	material	WP	shank
GH038-SS	SS AISI 316	25 bar	3/8"
GH050-SS	SS AISI 316	25 bar	1/2"
GH075-SS	SS AISI 316	25 bar	3/4"
GH100-SS	SS AISI 316	25 bar	1"
GH125-SS	SS AISI 316	25 bar	1 1/4"
GH150-SS	SS AISI 316	25 bar	1 1/2"



Złącza kłowe do wody – z gwintem zewnętrznym – Viton® Uszczelka

Water hose fitting – with male thread – Viton® Gasket

index	materiał	ciężnienie robocze	gwint
indeks	material	WP	thread
GM038-SS	SS AISI 316	25 bar	3/8"
GM050-SS	SS AISI 316	25 bar	1/2"
GM075-SS	SS AISI 316	25 bar	3/4"
GM100-SS	SS AISI 316	25 bar	1"
GM125-SS	SS AISI 316	25 bar	1 1/4"
GM150-SS	SS AISI 316	25 bar	1 1/2"



Złącza kłowe do wody – z gwintem wewnętrznym – Viton® Uszczelka

Water hose fitting – with female thread – Viton® Gasket

index	materiał	ciężnienie robocze	gwint
indeks	material	WP	thread
GF038-SS	SS AISI 316	25 bar	3/8"
GF050-SS	SS AISI 316	25 bar	1/2"
GF075-SS	SS AISI 316	25 bar	3/4"
GF100-SS	SS AISI 316	25 bar	1"
GF125-SS	SS AISI 316	25 bar	1 1/4"
GF150-SS	SS AISI 316	25 bar	1 1/2"



ZŁĄCZA KŁOWE DO WODY

Złącza kłowe zaślepiające do wody – uszczelka Viton®

Water hose fitting – with hose shank – Viton® Gasket

index	materiał	ciężnienie robocze	średnica
indeks	material	WP	DN
GBC-SS	SS AISI 316	25 bar	Universell



Złącza kłowe do wody – z karbowanym ogonem do węży – Uszczelka NBR

Water hose fitting – with hose shank – NBR Gasket

index	materiał	ciężnienie robocze	średnica
indeks	material	WP	DN
GH038	Brass	25 bar	3/8"
GH050	Brass	25 bar	1/2"
GH058	Brass	25 bar	5/8"
GH075	Brass	25 bar	3/4"
GH100	Brass	25 bar	1"
GH125	Brass	25 bar	1 1/4"
GH150	Brass	25 bar	1 1/2"



Złącza kłowe do wody – z gwintem zewnętrznym – Uszczelka NBR

Water hose fitting – with male thread – NBR Gasket

index	materiał	ciężnienie robocze	średnica
indeks	material	WP	DN
GM038	Brass	25 bar	3/8"
GM050	Brass	25 bar	1/2"
GM075	Brass	25 bar	3/4"
GM100	Brass	25 bar	1"
GM125	Brass	25 bar	1 1/4"
GM150	Brass	25 bar	1 1/2"

